


Присоединительная арматура для металлических шлангов
Патрубок
Соединение с режущим кольцом
ISO 8434-1
BEL
прямые
Легкий
нержавеющая сталь 1.4571





1

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие							
Наименование	DN	PN (бар)	Серия	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25	
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30	
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30	
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30	
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32	
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32	
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36	
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40	
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45	
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45	

Варианты	изделия
WA FL	Соединение FL, сталь, сталь (свариваемая)
WA FL CU	Соединение FL, медь, Медь