


Свойства					
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов				
Соединение 1	Патрубок				
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом				
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861				
Сокращение	BES				
Конструкция	прямые				
Серия	Тяжелый				
Материал	нержавеющая сталь 1.4571				





Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие							
Наименование	DN	PN (бар)	Серия	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30	
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30	
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30	
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35	
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35	
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40	
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45	
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50	
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55	

Варианты изделия

WA FS Соединение ... FS, сталь, сталь (свариваемая)