


# КР 400

Компактный шланг

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Контуры среднего и высокого давления в стесненных условиях монтажа
Норма	EN 856 R12
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Четыре сверхпрочные прослойки в виде спирали из стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	121 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль водно-гликолевые эмульсии Вода (от 0 °C до + 70 °C)



## Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Испытательное давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
КР 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
КР 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
КР 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
КР 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
КР 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр