


Свойства	
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Норма	DIN 3865 ISO 8434-1
Сокращение	DKOS
Конструкция	прямые
Серия	Тяжелый
Материал	сталь (свариваемая)





## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие						
Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	S1 (mm)	
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0	
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0	
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0	
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0	
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0	
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0	
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0	
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0	
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0	

## Варианты изделия

**WA AOS VA** Соединение ... AOS, VA, нержавеющая сталь