

### Свойства

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Норма</b>	DIN 3865 ISO 8434-1
<b>Сокращение</b>	DKOS
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Серия</b>	Тяжелый
<b>Материал</b>	сталь (свариваемая)



### Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	S1 (mm)
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

### Варианты изделия

WA AOS VA Соединение ... AOS, VA, нержавеющая сталь