


Свойства	
Исполнение	с непосредственным управлением с аварийным ручным управлением
Комплект поставки	без катушки и штекера
Рабочее давление	макс. 350 бар





## Описание

макс. утечка 0,7см3/мин при 250 бар и 32сСт

## Указания по заказу

катушку электромагнита необходимо заказывать отдельно (см. раздел Принадлежности)

## Изделие

7.000										
Наименование	Объемный поток min.	Α	В	С	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания		Момент затяжки	Исполнение	Bec
	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)		(kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	закрыт в обесточенном состоянии, двойная блокировка	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	открыт в обесточенном состоянии, двойная блокировка	0,5

Принадлежности				
HK SP 770	Катушка для картриджного клапана SUN			
HK GEH GA	Корпус клапана для картриджных клапанов Т-13А			
HK GEH GBA	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов Т-13А			
HK GEH GBY	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов Т-13А			
HK GEH MBJ	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов Т-31А			