

Свойства


Исполнение

с обратным клапаном для свободного обратного потока (предварительное давление 0,7 бар) клапанный шпиндель для сброса давления для легкой регулировки

Рабочее давление

макс. 350 бар





Изделие										
Наименование	: Объемный поток min.	Объемный поток max.	Α	В	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	SW	Момент затяжки	Bec	
	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)	
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5	
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5	
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5	
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5	
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5	
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5	

Принадлежности					
HK GEH DA	Корпус клапана для картриджных клапанов Т-5А				
HK GEH GA	Корпус клапана для картриджных клапанов Т-13А				
HK GEH GBA	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов Т-13А				
HK GEH GBY	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов Т-13А				
HK HR SUN	Маховик для картриджного клапана SUN				