


Свойства					
Исполнение	непрямого действия				
Рабочее давление	макс. 350 бар				





Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar на соединение 2 может подаваться максимальное давление время срабатывания ок. 10 мс

riogoniio										
Наименование	Диапазон регулировки min.	Диапазон регулировки max.	Qм- акс.	Α	В	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания		Момент затяжки	Bec
	(bar)	(bar)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Принадлежности				
HK GEH CA	Корпус клапана для картриджных клапанов Т-3А			
HK GEH FA	Корпус клапана для картриджных клапанов Т-10А			
HK HR SUN	Маховик для картриджного клапана SUN			