


Свойства			
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов		
Соединение 1	Патрубок		
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом		
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861		
Сокращение	BEL		
Конструкция	прямые		
Серия	Легкий		
Материал	Медь		





## Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие						
Наименование	DN	Серия	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30	
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30	
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32	
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32	
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36	
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40	
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45	

Варианты изделия			
WA FL	Соединение FL, сталь, сталь (свариваемая)		
WA FL VA	Соединение FL, VA, нержавеющая сталь 1.4571		