
WA HJ

Соединение ... HJ, сталь

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Наружный конус 74°
Норма	SAE J514
Сокращение	AGJ
Конструкция	прямые
Материал	Сталь





Указание

Сварная конструкция выполняется только из высококачественной стали

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65

Варианты изделия

WA HJ VA	Соединение ... HJ, VA, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.