

# WA HL

Соединение ... HS, сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Область применения** Присоединительная арматура для металлических шлангов

**Соединение 1** Метрическая наружная резьба, цилиндрическая

**Форма уплотнения 1** Внутренний конус 24°

**Норма** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Сокращение** CEL

**Конструкция** прямые

**Серия** Легкий

**Материал** сталь (свариваемая)



## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	SW (mm)
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55

## Варианты изделия

WA HL VA Соединение ... HL, VA, нержавеющая сталь