


0				
Свойства				
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов			
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°			
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1			
Сокращение	CES			
Конструкция	прямые			
Серия	Тяжелый			
Материал	сталь (свариваемая)			





Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие					
Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	SW (mm)
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55

Варианты изделия

WA HS VA Соединение ... HS, VA, нержавеющая сталь