

# WA HS

Соединение ... HS, сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Область применения** Присоединительная арматура для металлических шлангов

**Соединение 1** Метрическая наружная резьба, цилиндрическая

**Форма уплотнения 1** Внутренний конус 24°

**Норма** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Сокращение** CES

**Конструкция** прямые

**Серия** Тяжелый

**Материал** сталь (свариваемая)



## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	SW (mm)
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Варианты изделия

WA HS VA Соединение ... HS, VA, нержавеющая сталь