

# NSFA Typ D

Установка с неполнопоточным фильтром, тип D

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Рабочие среды** Минеральное масло  
Синтетические масла  
турбинные масла  
растительные масла



## Описание

Установки с неполнопоточным фильтром повышают надежность и эксплуатационную готовность многих гидравлических и смазочных систем. Фильтрация масла удлинит не только его срок службы, но и срок службы всей установки.

Благодаря использованию в побочном потоке фильтр может работать постоянно и независимо от изменения давления и объема в главной системе.

Эти устройства отличаются компактностью конструкции и низким уровнем шума.

## Указания по заказу

Все фильтровальные установки поставляются без фильтрующих элементов.

Другие объемные потоки и мощности двигателей по запросу.

## Дополнительная информация

Возможна аренда фильтровальных установок на несколько дней, недель и месяцев.

Наши техники выполняют монтаж и ввод в эксплуатацию в соответствии с указанными в счете работами.

Длительность фильтрации зависит главным образом от степени загрязнения рабочей среды.

## Изделие

| Наименование            | Напряжение | Мощность (kW) | Объемный поток max. (L/min) | Размер установки* | Вес (kg) |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| NSFA TYP D 10/400V 055  | 400 V      | 0,55          | 10,0                        |                   | 20       |
| NSFA TYP D 20/230V 1.5  | 400 V      | 1,50          | 20,0                        | до 600 л          | 15       |
| NSFA TYP D 20/400V 1.5  | 400 V      | 1,50          | 20,0                        | до 600 л          | 15       |
| NSFA TYP D 40/230 V 1.5 | 230 В      | 1,50          | 40,0                        | до 1200 л         | 18       |
| NSFA TYP D 40/400V 1.5  | 400 V      | 1,50          | 40,0                        | до 1200 л         | 23       |
| NSFA TYP D 60/400V 1.5  | 400 V      | 1,50          | 60,0                        |                   | 23       |
| NSFA TYP D 40/24 V 035  | 24 В       | 0,35          | 40,0                        | до 1200 л         | 15       |
| NSFA TYP D 10/380 V 055 | 380 В      | 0,55          | 10,0                        | до 1000 л         | 20       |

Для размера установки указаны только ориентировочные значения

## Принадлежности

**FI ND E MA** Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления MA