
NSFA Typ E

Установка с неполнопоточным фильтром, тип E

Свойства

Рабочие среды	Минеральное масло Синтетические масла турбинные масла растительные масла



Описание

Установки с неполнопоточным фильтром повышают надежность и эксплуатационную готовность многих гидравлических и смазочных систем. Фильтрация масла удлиняет не только его срок службы, но и срок службы всей установки.
Благодаря использованию в побочном потоке фильтр может работать постоянно и независимо от изменения давления и объема в главной системе.
Эти устройства отличаются компактностью конструкции и низким уровнем шума.

Указания по заказу

Все фильтровальные установки поставляются без фильтрующих элементов.
Другие объемные потоки и мощности двигателей по запросу.

Дополнительная информация

Возможна аренда фильтровальных установок на несколько дней, недель и месяцев.
Наши техники выполняют монтаж и ввод в эксплуатацию в соответствии с указанными в счете работами.
Длительность фильтрации зависит главным образом от степени загрязнения рабочей среды.

Изделие

Наименование	Напряжение	Мощность (kW)	Объемный поток max. (L/min)	Размер установки*	Вес (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

Для размера установки указаны только ориентировочные значения

Принадлежности

FI ND E MA	Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления MA

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.