

# NSFA Typ E

Установка с неполнопоточным фильтром, тип E

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Рабочие среды** Минеральное масло  
Синтетические масла  
турбинные масла  
растительные масла



## Описание

Установки с неполнопоточным фильтром повышают надежность и эксплуатационную готовность многих гидравлических и смазочных систем. Фильтрация масла удлинняет не только его срок службы, но и срок службы всей установки.

Благодаря использованию в побочном потоке фильтр может работать постоянно и независимо от изменения давления и объема в главной системе.

Эти устройства отличаются компактностью конструкции и низким уровнем шума.

## Указания по заказу

Все фильтровальные установки поставляются без фильтрующих элементов.

Другие объемные потоки и мощности двигателей по запросу.

## Дополнительная информация

Возможна аренда фильтровальных установок на несколько дней, недель и месяцев.

Наши техники выполняют монтаж и ввод в эксплуатацию в соответствии с указанными в счете работами.

Длительность фильтрации зависит главным образом от степени загрязнения рабочей среды.

## Изделие

Наименование	Напряжение	Мощность (kW)	Объемный поток max. (L/min)	Размер установки*	Вес (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

Для размера установки указаны только ориентировочные значения

## Принадлежности

FI ND E MA Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления MA