



Свойства							
Модель	Самоуплотняющаяся прокладка						
Дополнение к модели	с самоцентрированием						
Температура min.	-20 °C						
Температура max.	200 °C						
Монтаж	винты и соединительные элементы						
Материал	фторкаучук (2) кадмированная или пассивированная углеродистая сталь						





Описание

отличная герметичность

многочисленные возможности применения в статических и динамических областях,

перекручивание при вращательных движениях невозможно

многочисленные возможности применения в зависимости от производственного

материала.

предусмотрен для метрической резьбы, резьбы Витворта, цилиндрической резьбы BSP.

Изделие											
Наименование	Для резьбы	для резьбы	A (mm)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Давление РВ (bar)	
UR 10.7-18-1.5 FKM	-	-	10,7	18,0	-	1,5	-	-	-	-	
08BS 921 FPM	G 1/4"	1/2 дюйма	-	-	20,57	-	15,21	13,74	2,10	1550	
08BS 923 FPM	G 3/8"		-	-	23,80	-	18,75	17,28	2,10	1260	
08BS 925 FPM	G 1/2"	13/16 дюйма	-	-	28,58	-	23,01	21,54	2,40	1150	
08BS 927 FPM	G 3/4"	1 дюйм	-	-	34,93	-	28,53	27,05	2,40	1060	
08BS 929 FPM	G 7/8"	1.3/16 дюйма	-	-	38,10	-	32,29	30,81	2,40	900	
08BS 930 FPM	G 1"	1.5/16 дюйма	-	-	42,80	-	36,88	33,89	2,50	790	
08BS 932 FPM	G 1.1/4"	1.5/8 дюйма	-	-	52,38	-	45,93	42,93	2,50	690	