

# B FPM-K

Уплотнение штока, B-FPM/K

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Модель                   | Уплотнение штока                     |
| Рабочее давление         | до 250 бар                           |
| Скорость скольжения max. | 0,5 m/s                              |
| Температура min.         | -30 °C                               |
| Температура max.         | 150 °C                               |
| Рабочие среды            | Минеральные масла<br>Водные эмульсии |
| Монтаж                   | в закрытых пазах в открытых пазах    |
| Материал                 | Фторкаучук-K                         |
| Применение               | Гидравлика                           |



| Spaltmaß / Clearance   |        |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160                    | < 0,2  |
| 250                    | < 0,1  |



## Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.

Очень хорошая герметичность при низком давлении.

Простое решение.

## Изделие

| Наименование    | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-----------------|--------|--------|--------|
| B 137 098 FPM-K | 35,0   | 35,00  | 9,0    |
| B 196 137 FPM-K | 50,0   | 35,00  | 11,5   |
| B 330 275 FPM-K | 84,0   | 70,00  | 12,5   |
| B 492 413 FPM-K | 125,0  | 105,00 | 12,5   |