


Свойства					
Своиства					
Модель	Шевронная манжета для штока				
Рабочее давление	до 400 бар				
Скорость скольжения тах.	0,5 m/s				
Температура min.	-30 °C				
Температура тах.	110 °C				
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии				
Монтаж	в открытых пазах В				
Материал	Запорное кольцо: армированный тканью нитрильный каучук (2) шевронная манжета 2 х нитрильный каучук + 3 х армированный тканью нитрильный каучук (3) запорное кольцо: армированный тканью нитрильный каучук				
Применение	Гидравлика				



Toleranz / Tolerance				
d	D	L		
H8 / F7	Н9	d < 200 : Lj +1,0 / 1,5 d > 200 : Lj +1,5 / 2,0		



Описание

высокая термостойкость

Для сложных условий эксплуатации как, например, резкое изменение давления.

Сильные колебания, плохое качество покрытия.

Указания по заказу

Другие размеры по запросу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...),

обращайтесь, пожалуйста к нам.

Возможно использование другого материала: фторкаучук.

Изделие				
Наименование	d	D	L	
	(mm)	(mm)	(mm)	
CH1-008	8,00	18,0	18,5	
CH1-010	10,00	20,0	18,5	
CH1-012	12,00	22,0	18,5	
CH1-014	14,00	24,0	18,5	
CH1-015	15,00	25,0	18,5	
CH1-016	16,00	26,0	18,5	
CH1-018	18,00	28,0	18,5	
CH1-020	20,00	30,0	18,5	
CH1-022	22,00	32,0	18,5	
CH1-025	25,00	37,0	22,5	
CH1-028	28,00	40,0	22,5	
CH1-030	30,00	42,0	22,5	
CH1-032	32,00	44,0	22,5	
CH1-035	35,00	47,0	22,5	
CH1-036	36,00	48,0	22,5	
CH1-040	40,00	52,0	22,5	
CH1-042	42,00	54,0	22,5	
CH1-045	45,00	60,0	22,5	
CH1-048	48,00	63,0	22,5	
CH1-050	50,00	65,0	22,5	
CH1-055	55,00	70,0	22,5	
CH1-056	56,00	71,0	22,5	
CH1-060	60,00	75,0	22,5	
CH1-063	63,00	78,0	22,5	
CH1-065	65,00	80,0	22,5	
CH1-070	70,00	85,0	22,5	
CH1-075	75,00	90,0	22,5	
CH1-080	80,00	95,0	22,5	
CH1-085	85,00	100,0	22,5	
CH1-090	90,00	105,0	22,5	
CH1-100	100,00	115,0	30,0	





Изделие				
Наименование	d (mm)	D (mm)	L (mm)	
CH1-110	110,00	125,0	30,0	
CH1-115	115,00	130,0	30,0	
CH1-125	125,00	140,0	34,0	
CH1-140	140,00	155,0	34,0	
CH1-150	150,00	170,0	40,0	
CH1-160	160,00	180,0	40,0	
CH1-180	180,00	200,0	40,0	
CH1-200	200,00	220,0	40,0	