# CR (1,5 mm)


Медное уплотнительное кольцо, толщина 1,5 мм

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Уплотнительное кольцо |
| **Температура min.** | -50 °C |
| **Температура max.** | 300 °C |
| **Материал** | Медь |






## Изделие

| Наименование | d1 (mm) | d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| **CR 5-9-1.5** | 5,00 | 9,00 | 1,50 |
| **CR 5-11-1.5** | 5,00 | 11,00 | 1,50 |
| **CR 6-10-1.5** | 6,00 | 10,00 | 1,50 |
| **CR 6-12-1.5** | 6,00 | 12,00 | 1,50 |
| **CR 8-11.5-1.5** | 8,00 | 11,50 | 1,50 |
| **CR 8-12-1.5** | 8,00 | 12,00 | 1,50 |
| **CR 8-13-1.5** | 8,00 | 13,00 | 1,50 |
| **CR 8-14-1.5** | 8,00 | 14,00 | 1,50 |
| **CR 9-14-1.5** | 9,00 | 14,00 | 1,50 |
| **CR 10-13.5-1.5** | 10,00 | 13,50 | 1,50 |
| **CR 10-14-1.5** | 10,00 | 14,00 | 1,50 |
| **CR 10-15-1.5** | 10,00 | 15,00 | 1,50 |
| **CR 10-16-1.5** | 10,00 | 16,00 | 1,50 |
| **CR 10-17-1.5** | 10,00 | 17,00 | 1,50 |
| **CR 10-18-1.5** | 10,00 | 18,00 | 1,50 |
| **CR 10-20-1.5** | 10,00 | 20,00 | 1,50 |
| **CR 11-17-1.5** | 11,00 | 17,00 | 1,50 |
| **CR 12-15.5-1.5** | 12,00 | 15,50 | 1,50 |
| **CR 12-16-1.5** | 12,00 | 16,00 | 1,50 |
| **CR 12-17-1.5** | 12,00 | 17,00 | 1,50 |
| **CR 12-18-1.5** | 12,00 | 18,00 | 1,50 |
| **CR 12-19-1.5** | 12,00 | 19,00 | 1,50 |
| **CR 12-20-1.5** | 12,00 | 20,00 | 1,50 |
| **CR 13-17-1.5** | 13,00 | 17,00 | 1,50 |
| **CR 13-18-1.5** | 13,00 | 18,00 | 1,50 |
| **CR 13-19-1.5** | 13,00 | 19,00 | 1,50 |
| **CR 13-20-1.5** | 13,00 | 20,00 | 1,50 |
| **CR 13.5-17.5-1.5** | 13,50 | 17,50 | 1,50 |
| **CR 14-18-1.5** | 14,00 | 18,00 | 1,50 |
| **CR 14-20-1.5** | 14,00 | 20,00 | 1,50 |
| **CR 14-22-1.5** | 14,00 | 22,00 | 1,50 |
| **CR 14-23-1.5** | 14,00 | 23,00 | 1,50 |
| **CR 14-24-1.5** | 14,00 | 24,00 | 1,50 |
| **CR 15-19-1.5** | 15,00 | 19,00 | 1,50 |
| **CR 15-20-1.5** | 15,00 | 20,00 | 1,50 |
| **CR 16-20-1.5** | 16,00 | 20,00 | 1,50 |
| **CR 16-21-1.5** | 16,00 | 21,00 | 1,50 |
| **CR 16-22-1.5** | 16,00 | 22,00 | 1,50 |
| **CR 16-24-1.5** | 16,00 | 24,00 | 1,50 |
| **CR 16.5-22-1.5** | 16,50 | 22,00 | 1,50 |
| **CR 16.5-23-1.5** | 16,50 | 23,00 | 1,50 |
| **CR 16.5-24-1.5** | 16,50 | 24,00 | 1,50 |
| **CR 17-21-1.5** | 17,00 | 21,00 | 1,50 |
| **CR 17-22-1.5** | 17,00 | 22,00 | 1,50 |
| **CR 17-23-1.5** | 17,00 | 23,00 | 1,50 |
| **CR 17-25-1.5** | 17,00 | 25,00 | 1,50 |
| **CR 18-22-1.5** | 18,00 | 22,00 | 1,50 |
| **CR 18-23-1.5** | 18,00 | 23,00 | 1,50 |
| **CR 18-24-1.5** | 18,00 | 24,00 | 1,50 |
| **CR 18-26-1.5** | 18,00 | 26,00 | 1,50 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*

# CR (1,5 mm)

Медное уплотнительное кольцо, толщина 1,5 мм

HANSA-FLEX

**Изделие**

| Наименование | d1 (mm) | d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| **CR 19-25-1.5** | 19,00 | 25,00 | 1,50 |
| **CR 20-24-1.5** | 20,00 | 24,00 | 1,50 |
| **CR 20-26-1.5** | 20,00 | 26,00 | 1,50 |
| **CR 20-28-1.5** | 20,00 | 28,00 | 1,50 |
| **CR 21-25-1.5** | 21,00 | 25,00 | 1,50 |
| **CR 21-26-1.5** | 21,00 | 26,00 | 1,50 |
| **CR 21-27-1.5** | 21,00 | 27,00 | 1,50 |
| **CR 21-28-1.5** | 21,00 | 28,00 | 1,50 |
| **CR 22-26-1.5** | 22,00 | 26,00 | 1,50 |
| **CR 22-27-1.5** | 22,00 | 27,00 | 1,50 |
| **CR 22-28-1.5** | 22,00 | 28,00 | 1,50 |
| **CR 22-29-1.5** | 22,00 | 29,00 | 1,50 |
| **CR 23-30-1.5** | 23,00 | 30,00 | 1,50 |
| **CR 24-29-1.5** | 24,00 | 29,00 | 1,50 |
| **CR 24-30-1.5** | 24,00 | 30,00 | 1,50 |
| **CR 24-32-1.5** | 24,00 | 32,00 | 1,50 |
| **CR 26-31-1.5** | 26,00 | 31,00 | 1,50 |
| **CR 26-32-1.5** | 26,00 | 32,00 | 1,50 |
| **CR 26-34-1.5** | 26,00 | 34,00 | 1,50 |
| **CR 27-32-1.5** | 27,00 | 32,00 | 1,50 |
| **CR 27-35-1.5** | 27,00 | 35,00 | 1,50 |
| **CR 30-36-1.5** | 30,00 | 36,00 | 1,50 |
| **CR 30-38-1.5** | 30,00 | 38,00 | 1,50 |
| **CR 32-38-1.5** | 32,00 | 38,00 | 1,50 |
| **CR 33-39-1.5** | 33,00 | 39,00 | 1,50 |
| **CR 35-41-1.5** | 35,00 | 41,00 | 1,50 |
| **CR 36-42-1.5** | 36,00 | 42,00 | 1,50 |
| **CR 38-46-1.5** | 38,00 | 46,00 | 1,50 |
| **CR 42-51-1.5** | 42,00 | 51,00 | 1,50 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*