


**Свойства**

<b>Модель</b>	Комплект U-образных уплотнений
<b>Рабочее давление</b>	до 250 бар
<b>Скорость скольжения max.</b>	0,5 м/с
<b>Температура min.</b>	-40 °С
<b>Температура max.</b>	110 °С
<b>Рабочие среды</b>	Минеральные масла Водные эмульсии
<b>Монтаж</b>	на многоблочных поршнях
<b>Материал</b>	(1) опорное кольцо: Нитрильный каучук (2) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук
<b>Применение</b>	Гидравлика



Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	± 0,06	± 0,10	± 0,12

**Описание**

Компактные размеры  
высокое сопротивление экструзии.

**Указания по заказу**

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Возможно использование другого материала: фторкаучук.

**Изделие**

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 940 47	24	12	7,5
DS 980 51	25	13	8,0
DS 157 098	40	25	10,0
DS 196 137	50	35	10,0
DS 216 1571	55	40	9,5
DS 216 157	55	40	12,0
DS 255 177	65	45	13,5
DS 275 196	70	50	13,5
DS 314 236	80	60	13,5
DS 354 275	90	70	13,5
DS 374 295	95	75	13,5
DS 590 492	150	125	14,0
DS 787 669	200	170	19,8
DS 886 767	225	195	19,8
DS 984 866	250	220	19,8
DS 118 11062	300	270	19,8