

## Поршневое уплотнение, DS-M



Свойства				
Модель	Комплект U-образных уплотнений			
Рабочее давление	до 400 бар			
Скорость скольжения тах.	0,5 m/s			
Температура min.	-40 °C			
Температура тах.	110 °C			
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии			
Монтаж	на многоблочных поршнях			
Материал	(2) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук (4) кольцевая прокладка: нитрильный каучук-текстолит			
Применение	Гидравлика			



Toleranz 4 6 1	: / Toler	ance	
D	d	M	L
H9 / e8	±0.06	±0,10	± 0,12



## Описание

Компактные размеры

высокое сопротивление экструзии.

## Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Возможно использование другого материала: фторкаучук.

Изделие			
Наименование	D	d	L
	(mm)	(mm)	(mm)
DS 157 098-M	40	25	10,0
DS 196 137-M	50	35	10,0
DS 236 177-M	60	45	10,0
DS 248 188-M	63	48	10,0
DS 314 236M	80	60	13,0
DS 393 314-M	100	80	13,0
DS 433 354-M	110	90	13,0
DS 452 354-M	115	90	16,0
DS 452 374-M	115	95	13,0
DS 492 393-M	125	100	16,2
DS 551 452-M	140	115	16,2
DS 590 472-M	150	120	19,8
DS 629 511-M	160	130	19,8
DS 708 590-M	180	150	19,8