


Свойства	
Модель	С-образное кольцевое уплотнение для штока
Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения тах.	0,5 m/s
Исполнение	Дюймы
Температура min.	-30 °C
Температура тах.	80 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	в закрытых пазах в открытых пазах
Материал	PUR
Применение	Гидравлика

Spaltma	aß / Clearance			
Druck	e (mm) EU - EU-I			
bar	d < 60 mm	d > 60 mm		
50	< 0,40	< 0,50		
100	< 0,30	< 0,40		
200	< 0.20	< 0.30		
300	< 0,15	< 0,20		



1

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. высокая стойкость к истиранию

Простое решение.

Указания по заказу

Изготовление уплотнений типа EU с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие				
Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)	
EU-I 100 125	31,75	25,40	7,0	
EU-I 125 162	41,22	31,75	8,7	
EU-I 150 187	47,62	38,10	8,7	
EU-I 200 250	63,50	50,80	10,5	
EU-I 225 262	66,67	57,15	10,5	
EU-I 225 275	69,85	57,15	10,5	
EU-I 237 287	73,03	60,33	10,3	
EU-I 250 300	76,20	63,50	10,5	
EU-I 275 325	82,55	69,85	10,5	
EU-I 300 350	88,90	76,20	10,5	
EU-I 325 375	95,25	82,55	10,5	
EU-I 350 400	101,60	88,90	10,5	
EU-I 400 462	117,47	101,60	10,5	