

### Свойства

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Рабочее давление         | до 400 бар   |
| Скорость скольжения max. | 0,5 м/с  |
| Температура min.         | -30 °С   |
| Температура max.         | 80 °С  |
| Рабочие среды            | Минеральные масла  |
| Монтаж                   | на моноблочных поршнях А<br>на многоблочных поршнях В                                    |
| Материал                 | (1) динамическое уплотнение: Полиуретан<br>(2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук |



| Toleranz / Tolerance |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| D                    | d         | L         |
| H9                   | +0,1<br>0 | +0,2<br>0 |



### Описание

простой монтаж.  
Компактные размеры  
высокая стойкость к истиранию  
очень хорошая герметичность

### Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

### Изделие

| Наименование | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| GPS 35-1-LP  | 35,00     | 24,00     | 4,2       |
| GPS 38-LP    | 38,00     | 30,50     | 3,2       |
| GPS 130-1-LP | 130,00    | 109,00    | 8,1       |