

# GT
Направляющая лента, GT


HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Направляющая лента |
| **Скорость скольжения max.** | 15,0 m/s |
| **Удельное давление** | 2,5 Н/мм2 |
| **Температура min.** | -100 °C |
| **Температура max.** | 200 °C |
| **Рабочие среды** | Минеральные масла |
| **Монтаж** | вложить в паз |
| **Материал** | Смола на основе полибензотиазола |






| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| h8 | H9 | +0,20<br>0 |

## Указание

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x n
F= максимальное поперечное усилие (N)
p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)
D x L= проецируемая поверхность (мм2)
n= количество колец

## Описание

возможна поставка в мерной длине.
малый коэффициент трения.
Отсутствует движение рывками.
простая обработка паза и монтаж

## Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...),
обращайтесь, пожалуйста к нам.

## Изделие

| Наименование | e (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| **GT 15 025-55** | 1,50 | 2,5 |
| **GT 15 032-55** | 1,50 | 3,2 |
| **GT 15 040-55** | 1,55 | 4,0 |
| **GT 15 042-30** | 1,50 | 4,2 |
| **GT 15 042-55** | 2,00 | 4,2 |
| **GT 15 063-55** | 1,50 | 6,3 |
| **GT 15 081-55** | 1,50 | 8,1 |
| **GT 15 097-55** | 1,50 | 9,7 |
| **GT 15 100-55** | 1,50 | 10,0 |
| **GT 15 200-55** | 1,50 | 20,0 |
| **GT 20 042-55** | 2,00 | 4,2 |
| **GT 20 063-55** | 2,00 | 6,3 |
| **GT 20 081-55** | 2,00 | 8,1 |
| **GT 20 097-55** | 2,00 | 9,7 |
| **GT 20 100-55** | 2,00 | 10,0 |
| **GT 20 120-55** | 2,00 | 12,0 |
| **GT 20 150-55** | 2,00 | 15,0 |
| **GT 20 200-55** | 2,00 | 20,0 |
| **GT 20 250-55** | 2,00 | 25,0 |
| **GT 20 300-55** | 2,00 | 30,0 |
| **GT 25 042-55** | 2,50 | 4,2 |
| **GT 25 056-55** | 2,50 | 5,6 |
| **GT 25 063-55** | 2,50 | 6,3 |
| **GT 25 081-55** | 2,50 | 8,1 |
| **GT 25 097-55** | 2,50 | 9,7 |
| **GT 25 100-55** | 2,50 | 10,0 |
| **GT 25 128-55** | 2,50 | 12,8 |
| **GT 25 150-55** | 2,50 | 15,0 |
| **GT 25 200-55** | 2,50 | 20,0 |
| **GT 25 250-55** | 2,50 | 25,0 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*

## Изделие

| Наименование | e (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| **GT 25 300-55** | 2,50 | 30,0 |
| **GT 25 400-55** | 2,50 | 40,0 |
| **GT 30 096-55** | 3,00 | 9,6 |
| **GT 30 128-55** | 3,00 | 12,8 |
| **GT 30 150-55** | 3,00 | 15,0 |
| **GT 30 200-55** | 3,00 | 20,0 |
| **GT 30 250-55** | 3,00 | 25,0 |
| **GT 30 300-55** | 3,00 | 30,0 |
| **GT 30 400-55** | 3,00 | 40,0 |
| **GT 40 081-55** | 4,00 | 8,1 |
| **GT 40 097-55** | 4,00 | 9,7 |
| **GT 40 250-55** | 4,00 | 25,0 |
| **GT 40 500-55** | 4,00 | 50,0 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*