



### Свойства

<b>Модель</b>	U-образное уплотнение для штока
<b>Рабочее давление</b>	до 400 бар
<b>Скорость скольжения max.</b>	0,5 m/s
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Температура max.</b>	80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральные масла
<b>Монтаж</b>	в закрытых пазах
<b>Применение</b>	Гидравлика
<b>Материал</b>	(2) уплотнение: Полиуретан Опорное кольцо: POM



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,20 0



### Описание

Компактные размеры  
высокая стойкость к истиранию  
в качестве буферного уплотнения.

### Изделие

Наименование	D (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBF 40	55,5	-	40	6,3
IBF 50	65,5	-	50	6,3
IBF 55	70,5	-	55	6,3
IBF 60	75,5	-	60	6,3
IBF 65	80,5	-	65	6,3
IBF 70	85,5	-	70	6,3
IBF 75	90,5	-	75	6,3
IBF 80	95,5	-	80	6,3
IBF 85	100,5	-	85	6,3
IBF 95	110,5	-	95	6,3
IBF 100	115,5	-	100	6,3
IBF 140	-	155	140	6,3