



Свойства		
Скорость скольжения тах.	0,5 m/s	
Температура min.	-30 °C	
Температура тах.	80 °C	
Рабочие среды	Минеральные масла	
Монтаж	впрессовывается в открытый паз	
Материал	(1) втулка: Сталь (2) скребковая манжета: Полиуретан	
Применение	Гидравлика	



Toleranz / Tolerance				
d	D	L		
h11	H8	+0,20 0		



## Описание

Компактные размеры высокая стойкость к истиранию Простое решение.

Изделие					
Наименование	d	D	L		
	(mm)	(mm)	(mm)		
PW 20-U	20	32	6,0		
PW 22-U	22	34	6,0		
PW 25-U	25	37	6,0		
PW 30-U	30	42	6,0		
PW 35-U	35	47	7,0		
PW 40-U	40	52	7,0		
PW 45-U	45	57	7,0		
PW 50-U	50	62	7,0		
PW 55-U	55	69	8,0		
PW 60-U	60	74	8,0		
PW 65-U	65	79	8,0		
PW 70-U	70	84	8,0		
PW 75-U	75	89	8,0		
PW 80-U	80	94	8,0		
PW 85-U	85	99	8,0		
PW 90-U	90	104	8,0		
PW 95-U	95	109	8,0		
PW 100-U	100	114	8,0		
PW 105-U	105	121	9,0		
PW 110-U	110	126	9,0		
PW 120-U	120	136	9,0		