


Свойства				
Модель	U-образное уплотнение для штока			
Рабочее давление	до 500 бар			
Скорость скольжения тах.	0,5 m/s			
Температура min.	-30 °C			
Температура тах.	80 °C			
Рабочие среды	Минеральные масла			
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В			
Материал	(1) уплотнение: Полиуретан (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола			
Применение	Гидравлика			

①- ②—		İ			
Spaltn	naß / C	learand	e		
	e (mm)				
Druck bar	TS-TSL		TSAI-TSLA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm	
50	<0.40	<0.50	<0,60	<0,80	
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80	
200	<0.20	<0,30	<0,40	<0,60	
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40	
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30	
500			<0,10	<0,15	



Описание

высокая стойкость к истиранию

Очень хорошая герметичность при низком давлении.

быстрое изменение нагрузки

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие				
Наименование	d (mm)	D (mm)	L (mm)	
TS 25 36-AI	25	36	6,0	
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0	