

# WTFP BPU

Скребокманжета, WTFP-BPU

**HANSA FLEX**

| Свойства                 |   |
|--------------------------|---|
| Модель                   | Скребокманжета  |
| Скорость скольжения max. | 2,0 m/s   |
| Температура min.         | -30 °C  |
| Температура max.         | 110 °C  |
| Рабочие среды            | Минеральные масла   |
| Монтаж                   | вначале сложить по форме подковы уплотнительное кольцо круглого сечения, а затем кольцо из ПТФЭ и вдавить в приемный паз (от 30 мм) |
| Материал                 | (1) динамическое уплотнение: Гидролизостойкий полиуретан H-PU D55<br>(2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук                  |
| Применение               | Гидравлика  |



| Toleranz / Tolerance |    |     |            |
|----------------------|----|-----|------------|
| d                    | D  | C   | L          |
| f8 / h9              | H9 | H11 | 0<br>+0,20 |



## Описание

низкое трение скольжения.  
высокая стойкость к истиранию  
Компактные размеры  
длительный срок эксплуатации  
очень хорошая счищающая способность с внутренней стороны для очистки поверхности поршневого штока от оставшейся масляной пленки.

## Изделие

| Наименование       | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | C<br>(mm) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WTFP 0250 BPU40447 | 25        | 32,6      | 4,2       | 26,5      |
| WTFP 0350 BPU40447 | 35        | 42,6      | 4,2       | 36,5      |
| WTFP 0500 BPU40447 | 50        | 58,8      | 6,3       | 51,5      |
| WTFP 0550 BPU40447 | 55        | 63,8      | 6,3       | 56,5      |
| WTFP 0560 BPU40447 | 56        | 64,8      | 6,3       | 57,5      |
| WTFP 0600 BPU40447 | 60        | 68,8      | 6,3       | 61,5      |
| WTFP 0700 BPU40447 | 70        | 82,2      | 8,1       | 72,0      |
| WTFP 0750 BPU40447 | 75        | 87,2      | 8,1       | 77,0      |
| WTFP 0800 BPU40447 | 80        | 92,2      | 8,1       | 82,0      |
| WTFP 0900 BPU40447 | 90        | 102,2     | 8,1       | 92,0      |
| WTFP 0950 BPU40447 | 95        | 107,2     | 8,1       | 97,0      |
| WTFP 1000 BPU40447 | 100       | 112,2     | 8,1       | 102,0     |
| WTFP 1100 BPU40447 | 110       | 122,2     | 8,1       | 112,0     |
| WTFP 1400 BPU40447 | 140       | 156,0     | 9,5       | 142,5     |