
HK CB L
Тормозной клапан CB

Свойства

Рабочее давление макс. 350 бар





Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Функция удержания нагрузки до 210 бар (при регулируемом параметре 280 бар, управляющее давление 0 бар)
зависящее от нагрузки управление перепуском для регулирования отрицательной (тянущей) нагрузки
скоростной напор на соединении 2 может мешать функционированию клапана
запирающее давление >= 85% открывающего давления
Внимание! функция сброса нагрузки осуществляется ввинчиванием шпинделя

Изделие

Наименование	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Qм-акс. (L/min)	A (mm)	B (mm)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	SW (mm)	Момент затяжки (N-m)	Соотношение регулирования перепуском	Вес (kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

Принадлежности

HK GEH BC	Корпус клапана для картриджных клапанов T-2A
HK GEH EBA	Изм.соединение пром.пластины корпуса клапана для картр.клапанов T-11A
HK GEH EBY	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов T-11A
HK GEH YA	Корпус клапана для картриджных клапанов T-2A
HK GEH YE	Корпус клапана для картриджных клапанов T-11A
HK HR SUN	Маховик для картриджного клапана SUN

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.