## HK K C E-Motor 12V

Электродвигатель постоянного тока 12 В




Свойства

Исполнение Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения

Напряжение 12 V





Изделие										
ĕ A	ØВ	Исполнение			Частота вращения max.	Продолжительность включения режим работы S2	Продолжительность включения режим работы S3	Степ- ень защи- ты	Вал	Bec
(mm)	(mm)		(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
158,5	80,0	-	0,5	реверсируемый	2500	5,0	17,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
215,5	112,5	с вентилятором	1,5	правовращающий	2300	4,0	14,0	IP23	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
158,5	80,0	с тепловой защитой	0,8	реверсируемый	3500	4,0	9,0	IP44	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
173,5	114,0	-	1,6	правовращающий	2600	3,0	7,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
207,5	131,0	с тепловой защитой	2,4	правовращающий	2600	1,0	8,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
183,0	114,0	-	1,5	правовращающий	2300	2,0	8,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
173,5	114,0	с тепловой защитой	1,6	правовращающий	2600	3,0	7,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
	(mm) 158,5 215,5 158,5 173,5 207,5 183,0	(mm) (mm) 158.5 80,0 215.5 112,5 158.5 80,0 173.5 114.0 207.5 131.0 183.0 114.0	(mm)     (mm)       158.5     80,0     -       215.5     112.5     С ВЕНТИЛЯТОРОМ       158.5     80,0     с тепловой защитой       173.5     114.0     -       207.5     131,0     с тепловой защитой       183.0     114.0     -	(mm)     (mm)     (kW)       158.5     80,0     -     0.5       215.5     112,5     С ВЕНТИЛЯТОРОМ     1.5       158.5     80,0     с тепловой защитой     0.8       173.5     114,0     -     1,6       207.5     131.0     с тепловой защитой     2.4       183.0     114,0     -     1,5	(mm)         (mm)         (kW)           158,5         80,0         -         0.5         реверсируемый           158,5         80,0         -         0.5         реверсируемый           158,5         80,0         с тепловой защитой         0.8         реверсируемый           173,5         114,0         -         1.6         правовращающий           207,5         131,0         с тепловой защитой         2,4         правовращающий           183,0         114,0         -         1.5         правовращающий	(mm) (mm) (кW) (грт)  158,5 80,0 - 0,5 реверсируемый 2500  158,5 80,0 с тепловой защитой 0,8 реверсируемый 3500  173,5 114,0 - 1,6 правовращающий 2600  207,5 131,0 с тепловой защитой 2,4 правовращающий 2600  183,0 114,0 - 1,5 правовращающий 2600	More   More	Mo-	Monthe   Monthe	AØ BИсполнениеМо- щн остьНаправление вращения остьЧастота вращения мах.Продолжительность включения режим работы S3Продолжительность включения режим работы S3Продолжительность включения режим работы S3Продолжительность включения режим работы S3Включения режим работы S3Включения режим работы S3Включения режим работы S3Включения режим работы S3Продолжительность включения режим работы S3Продолжительность (%)1158.5112.5с вентилятором1.5правовращающий25003,07,5Пр 4Тип X Ø17.9 x 8,3 x 9,0115.5112.5с телловой защитой2.4правовращающий26001,08,0Пр 54Тип X Ø17.9 x 8,3 x 9,0118.0114.0-1,5правовращающий23002,08,0Пр 54<

Принадлежности						
HK K REL	Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока					
HK K CAP	Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока					