

НК РАМ 014 R

Ручной насос для установки на трубопроводы

HANSA FLEX

Свойства

Материал Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали



Указание

Редукционные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

Указания по заказу

Внимание! Необходимо дополнительно заказать рукоятку НКРАМ0290000!

Изделие

| Наименование | Резьба | Vdh (куб. см) (cc) | Исполнение | p max. (bar) | Давление (30)* (bar) | Вес (kg) |
|------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------|
| НК РАМ 014 20 00 | 1/2-3/8" IG | 20 | с ручным сбросом давления | 350 | 130 | 2,75 |
| НК РАМ 014 20 02 | 1/2-3/8" IG | 20 | без ручного сброса давления и редукционного клапана | 350 | 130 | 2,70 |
| НК РАМ 014 20 04 | 1/2-3/8" IG | 20 | с редукционным клапаном | 350 | 130 | 2,90 |
| НК РАМ 014 40 00 | 1/2-1/2" IG | 40 | с ручным сбросом давления | 280 | 90 | 3,65 |
| НК РАМ 014 40 04 | 1/2-1/2" IG | 40 | с редукционным клапаном | 280 | 90 | 3,80 |

Vdh = рабочий объем за двойной ход – Давление (30)= давление, производимое усилием рук в 30 дан со стандартной рукояткой

Принадлежности

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| НК РАМ Hebel | Рукоятка для ручного насоса РАМ |
| НК РАМ Faltenbalg | Сильфон для ручного насоса РАМ |