

# НК РАМ 014 R

Ручной насос для установки на трубопроводы

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Материал** Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали



## Указание

Редукционные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

## Указания по заказу

Внимание! Необходимо дополнительно заказать рукоятку НКРАМ0290000!

## Изделие

Наименование	Резьба	Vdh (куб. см) (cc)	Исполнение	p max. (bar)	Давление (30)* (bar)	Вес (kg)
НК РАМ 014 20 00	1/2-3/8" IG	20	с ручным сбросом давления	350	130	2,75
НК РАМ 014 20 02	1/2-3/8" IG	20	без ручного сброса давления и редукционного клапана	350	130	2,70
НК РАМ 014 20 04	1/2-3/8" IG	20	с редукционным клапаном	350	130	2,90
НК РАМ 014 40 00	1/2-1/2" IG	40	с ручным сбросом давления	280	90	3,65
НК РАМ 014 40 04	1/2-1/2" IG	40	с редукционным клапаном	280	90	3,80

Vdh = рабочий объем за двойной ход – Давление (30)= давление, производимое усилием рук в 30 дан со стандартной рукояткой

## Принадлежности

НК РАМ Hebel	Рукоятка для ручного насоса РАМ
НК РАМ Faltenbalg	Сильфон для ручного насоса РАМ