
HK PAM 014 R

Ручной насос для установки на трубопроводы

Свойства

Материал	Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали





Указание

Редукционные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

Указания по заказу

Внимание! Необходимо дополнительно заказать рукоятку HKPAM0290000!

Изделие

Наименование	Резьба	Vdh (куб. см) (cc)	Исполнение	p max. (bar)	Давление (30)* (bar)	Вес (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" IG	20	с ручным сбросом давления	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" IG	20	без ручного сброса давления и редукционного клапана	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" IG	20	с редукционным клапаном	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" IG	40	с ручным сбросом давления	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" IG	40	с редукционным клапаном	280	90	3,80

Vdh = рабочий объем за двойной ход – Давление (30)= давление, производимое усилием рук в 30 дан со стандартной рукояткой

Принадлежности

HK PAM Hebel	Рукоятка для ручного насоса PAM
HK PAM Faltenbalg	Сильфон для ручного насоса PAM

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.