

## Свойства

<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника Промышленность и строительство
<b>Особые признаки</b>	стойкость к экстремальным нагрузкам благодаря вставкам с большой прочностью на разрыв
<b>Внутренний слой</b>	ПВХ
<b>Вставка</b>	Текстильная прослойка
<b>Наружный слой</b>	Нитрильный каучук С продольными защитными ребрами
<b>Цвет</b>	черный
<b>Температура min.</b>	-20 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Воздух Масло бензина



## Указание

Также подходит для воздуха, масла, бензина

## Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (мм)	Толщина стенок (мм)	Рабочее давление (bar)	Длина рулона (м)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = рабочее давление