

Свойства

Область применения	Сельскохозяйственная техника Промышленность и строительство
Особые признаки	стойкость к экстремальным нагрузкам благодаря вставкам с большой прочностью на разрыв
Внутренний слой	ПВХ
Вставка	Текстильная прослойка
Наружный слой	Нитрильный каучук С продольными защитными ребрами
Цвет	черный
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Вода Воздух Масло бензина



Указание

Также подходит для воздуха, масла, бензина

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (мм)	Толщина стенок (мм)	Рабочее давление (bar)	Длина рулона (м)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = рабочее давление