AGRI WAS LR

Плоский водяной шланг



Свойства				
Область применения	Сельскохозяйственная техника Промышленность и строительство			
Особые признаки	стойкость к экстремальным нагрузкам благодаря вставкам с большой прочностью на разрыв			
Внутренний слой	ПВХ			
Вставка	Текстильная прослойка			
Наружный слой	Нитрильный каучук С продольными защитными ребрами			
Цвет	черный			
Температура min.	-20 °C			
Температура тах.	100 °C			
Рабочие среды	Вода Воздух Масло бензина			



Указание

Также подходит для воздуха, масла, бензина

Изделие							
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø _(mm)	Толщина стенок _(mm)	Рабочее давление (bar)	Длина рулона ^(m)		
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100		
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100		
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100		
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100		
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100		
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100		
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100		
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100		
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100		
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100		
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100		

BD = рабочее давление