# BKR BH HB

Пробковый шланг для бурильного молотка

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Для подачи сжатого воздуха в строительстве, для компрессоров, шлангопроводов и молотков. |
| **Соединение 1 + 2** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Норма** | DIN 20030 |
| **Комплект поставки** | С латунными пробками и ручкой из ковкого чугуна |
| **Температура min.** | -15 °C |
| **Температура max.** | 80 °C |
| **Рабочие среды** | Сжатый воздух |
| **Материал** | Ковкий чугун |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Указание

Входная резьба с контргайкой размера 32/41

Краны для бурильных молотков DIN 20030 без рычажного упора, без удаления воздуха.

## Описание

Самоуплотнение; под давлением конусообразная пробка прижимается к корпусу и уплотняет кран. Это предотвращает износ уплотнения.

## Изделие

| Наименование | DN* | G1 + G2 | h (mm) | l (mm) | SW (mm) | Рабочее давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKR BH NW 20 HB** | 12 | G 3/4" -14 | 85 | 110 | 32 | PN 10 |
| **BKR BH NW 25 HB** | 16 | G 1" -11 | 95 | 120 | 36 | PN 10 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – G1 + G2 = резьба соединений 1+2 – SW = размер под ключ

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*