

# EURO WAS BL

## Плоский водяной шланг

HANSA FLEX

### Свойства

Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Горнодобывающая промышленность Кораблестроение
Особые признаки	Очень высокая прочность на растяжение и отрыв Не удлиняется под давлением Сматывается в плоском виде и без промежуточных соединений
Внутренний слой	ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из полиэфира
Наружный слой	ПВХ
Цвет	синий
Температура min.	-10 °C
Температура max.	60 °C
Рабочие среды	Вода



### Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (мм)	BD* при 20°C (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Длина рулона (м)
<b>EURO WAS 1 BL</b>	1"	25	8,5	25,5	100
<b>EURO WAS 1 1/4 BL</b>	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
<b>EURO WAS 1 1/2 BL</b>	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
<b>EURO WAS 2 BL</b>	2"	51	6,5	19,5	100
<b>EURO WAS 2 1/2 BL</b>	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
<b>EURO WAS 3 BL</b>	3"	76	5,5	16,5	100
<b>EURO WAS 4 BL</b>	4"	102	5,5	16,5	100
<b>EURO WAS 5 BL</b>	5"	127	3,0	9,0	100
<b>EURO WAS 6 BL</b>	6"	152	3,0	9,0	100
<b>EURO WAS 8 BL</b>	8"	204	2,5	7,0	100

BD = рабочее давление