EURO WAS BL

Плоский водяной шланг



Свойства				
Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Горнодобывающая промышленность Кораблестроение			
Особые признаки	Очень высокая прочность на растяжение и отрыв Не удлиняется под давлением Сматывается в плоском виде и без промежуточных соединений			
Внутренний слой	ПВХ			
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из полиэфира			
Вставка Наружный слой	Одна прослойка в виде оплетки из полиэфира ПВХ			
Наружный слой	ПВХ			
Наружный слой	ПВХ синий			



Изделие						
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø _(mm)	BD* при 20°C (bar)	Продавливающее усилие _(bar)	Длина рулона ^(m)	
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100	
EURO WAS 11/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100	
EURO WAS 11/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100	
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100	
EURO WAS 21/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100	
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100	
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100	
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100	
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100	
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100	

BD = рабочее давление