KT MM
Конусный наконечник

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении
Соединение 1	Уплотнительный конус
Форма уплотнения 1	Наружный конус
Соединение 2	Шланговое соединение
Норма	DIN 8537/20 033
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух, вода
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

Конические наконечники выполнены без стопорного бурта
KT19MM-PH для гидравлического запрессовывания с помощью прессуемой гильзы.
Конусные наконечники с конусом 1:3 всегда с дополнительным уплотнением кольцом круглого сечения.

Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (mm)	Длина (mm)	b (mm)	Конус	Рабочее давление, бар
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Принадлежности

UEM KT	Накидная гайка для конусных наконечников
UEM KT RD	Накидная гайка для конусных наконечников

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.