

XV RD HB OS

Ситовый ниппель

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении |
| Соединение 1 | Круглая наружная резьба |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Норма | DIN 20037 |
| Рабочие среды | Сжатый воздух, вода |
| Материал | Сталь |



Описание

Подходит для резьбовых соединений конусных наконечников

Изделие

| Наименование | Исполнение | G1 | G2 | Длина (mm) | Конус | SW (mm) | Рабочее давление, бар |
|------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|-----------------------|
| XVRD 32 HB 20 OS | без сетки | Rd 32 x 1/8" | G 3/4" -14 | 48 | 1:3 | 32 | PN 25 |
| XVRD 38 HB 25 OS | без сетки | Rd 38 x 1/8" | G 1" -11 | 54 | 1:3 | 41 | PN 25 |
| XVRD 46 HB 25 OS | без сетки | Rd 46 x 1/6" | G 1" -11 | 58 | 1:3 | 46 | PN 25 |
| XVRD 46 HB 32 OS | без сетки | Rd 46 x 1/6" | G 1.1/4" -11 | 58 | 1:3 | 46 | PN 25 |
| XVRD 46 HB 40 OS | без сетки | Rd 46 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 63 | 1:3 | 50 | PN 25 |
| XVRD 55 HB 32 OS | без сетки | Rd 55 x 1/6" | G 1.1/4" -11 | 63 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| XVRD 55 HB 40 OS | без сетки | Rd 55 x 1/6" | G 2" -11 | 68 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| XVRD 55 HB 50 OS | без сетки | Rd 55 x 1/6" | G 2" -11 | 68 | 1:3 | 75 | PN 25 |
| XVRD 62 HB 40 OS | без сетки | Rd 62 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 75 | 1:3 | 65 | PN 25 |
| XVRD 62 HB 50 OS | без сетки | Rd 62 x 1/6" | G 2" -11 | 75 | 1:3 | 75 | PN 25 |
| XVRD 75 HB 40 OS | без сетки | Rd 75 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 80 | 1:3 | 75 | PN 25 |
| XVRD 75 HB 50 OS | без сетки | Rd 75 x 1/6" | G 2" -11 | 85 | 1:3 | 75 | PN 25 |

G1, G2 = резьба соединений 1 или 2 – SW = размер под ключ