XV RD
Двойной конический ниппель

Свойства

Область применения	В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении
Соединение 1	Круглая наружная резьба
Соединение 2	Круглая наружная резьба
Норма	DIN 8537/20 036
Рабочие среды	Сжатый воздух, вода
Материал	Сталь



Описание

Подходит для резьбовых соединений конусных наконечников

Изделие

Наименование	G1 + G2	Длина (mm)	Конус	SW (mm)	Рабочее давление, бар
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = резьба соединений 1+2 – SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.