

UEM KT RD

Накидная гайка для конусных наконечников

Свойства

Область применения	В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении
Соединение 1	Круглая гаечная резьба
Норма	DIN 8537/20 033
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух, вода
Материал	Ковкий чугун
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	G1	Длина (mm)	b (mm)	Ø отверстия (mm)	Рабочее давление, бар
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = резьба соединения 1

Является принадлежностью к следующим изделиям

КТ ММ	Конусный наконечник
--------------	---------------------

Является запасной частью к следующим изделиям

КТ UEM RD	Конусный наконечник с накидной гайкой
------------------	---------------------------------------