

Свойства		
Область применения	В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении	
Соединение 1	Круглая гаечная резьба	
Норма	DIN 8537/20 033	
Температура min.	-40 °C	
Температура max.	95 °C	
Рабочие среды	Сжатый воздух, вода	
Материал	Ковкий чугун	
Защита поверхности	Гальваническое покрытие	



Изделие						
Наименование	G1	Длина _(mm)	b (mm)	Ø отверстия _(mm)	Рабочее давление, бар	
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25	
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25	
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25	
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25	
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25	
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25	
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25	
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25	

G1 = резьба соединения 1

Является принадлежностью к следующим изделиям

КТ ММ Конусный наконечник

Является запасной частью к следующим изделиям

KT UEM RD Конусный наконечник с накидной гайкой