

### Свойства

<b>Область применения</b>	Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Соединение 2</b>	Приемная часть муфты
<b>Особые признаки</b>	Проверено технадзором TÜV
<b>Рабочие среды</b>	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
<b>Материал</b>	Сталь Ковкий чугун
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Указание

Типоразмер 25 с одним рычагом, все другие с двумя рычагами.

Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

### Изделие

Наименование	G1	Типоразмер	Идент. размер	Макс. рабочее давление (bar)	Система
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

### Запасные части

MDR Уплотнение для муфты для строительного раствора