

Свойства

Область применения	Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Приемная часть муфты
Особые признаки	Проверено технадзором TÜV
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
Материал	Сталь Ковкий чугун
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

Типоразмер 25 и MMIG10-MA с одним рычагом, все другие с двумя рычагами.

Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Изделие

Наименование	G1	Типоразмер	Идент. размер	Макс. рабочее давление (bar)	Система
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Май
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Запасные части

MDR Уплотнение для муфты для строительного раствора