

Свойства

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах |
| Соединение 1 | Шланговое соединение |
| Соединение 2 | Приемная часть муфты |
| Особые признаки | Проверено технадзором TÜV |
| Рабочие среды | Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов |
| Материал | Сталь Ковкий чугун |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Указание

Типоразмер 25 с одним рычагом, все другие с двумя рычагами.

Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Изделие

| Наименование | Для шланга с Дв (мм) | Типоразмер | Идент. размер | Макс. рабочее давление (bar) | Система |
|----------------------|----------------------|------------|---------------|------------------------------|-----------|
| MM TUELLE 25 | 25,0 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE-X25 | 25,0 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 35 | 35,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 38 | 38,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 42 | 42,0 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 50 | 50,0 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 65 | 65,0 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |

Запасные части

MDR Уплотнение для муфты для строительного раствора