

Свойства				
Область применения	Для транспортировки строительного раствора бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах			
Соединение 1	Шланговое соединение			
Соединение 2	Приемная часть муфты			
Особые признаки	Проверено технадзором TÜV			
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов			
Материал	Сталь Ковкий чугун			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			



Указание

Типоразмер 25 с одним рычагом, все другие с двумя рычагами.

Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

И	ЗД	ел	ие
---	----	----	----

Наименование	Для шланга с Дв _(mm)	Типоразмер	Идент. размер	Макс. рабочее давление (bar)	Система
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

Запасные части

MDR Уплотнение для муфты для строительного раствора