

| Свойства | |
|--------------------|--|
| Область применения | Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Вставная часть муфты |
| Особые признаки | Проверено технадзором TÜV |
| Рабочие среды | Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов |
| Материал | Сталь Ковкий чугун |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Указание

Типоразмер 25 и MMIG10-MA с одним рычагом, все другие с двумя рычагами.

Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Изделие

| Наименование | G1 | Типоразмер | Идент. размер | Макс. рабочее давление (bar) | Система |
|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------------|-----------|
| MV IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10-MA | G 1" -11 | - | 37,5 | 50 | Май |
| MV IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54-X25 | G 1.1/4" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54/50 | G 1.1/4" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 15/35 | G 1.1/2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 15/50 | G 1.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 20/35 | G 2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/50 | G 2.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/65 | G 2.1/2" -11 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |